



Alles andere als auf dem Holzweg!

Innovation hat Tradition. Immer schon hat sich Hess durch innovative Produkte ausgezeichnet. Der Maschinenpark in Hallen mit rund 25.000 m² Produktionsfläche repräsentiert den aktuellsten Stand der Technik.

Holz hat Zukunft. Unser Rohstoff wächst in unserem eigenen Land nach und stammt aus nachhaltig genutzten, nach FSC und PEFC Standards zertifizierten Wäldern.

Selbstverständlich erfüllen alle Hess Holzwerkstoffe die Anforderungen der EU Holzhandelsverordnung (EUTR2013).

Eine Tradition von über 75 Jahren und modernes Know-How — eine Kombination zu Ihrem Vorteil.

Gemeinsam mit den Experten von Hess finden wir die individuelle Lösung für Ihre Anwendung in optimaler Qualität, mit realistischen Lieferzeiten und zu vertretbaren Kosten.

Wir senden Ihnen gerne ausführliches Informationsmaterial und erstellen Ihnen ein detailliertes Angebot — testen Sie uns!

Ihr Ansprechpartner in
Deutschland:



So erreichen Sie uns:

TKV Thomas Klapperich
Vertriebsgesellschaft mbH
Auf dem Ried 24
88171 Weiler im Allgäu
Telefon +49-(0)8387-9220-0
Telefax +49-(0)8387-9220-20
E-Mail tkv@tkv.de
Internet www.tkv.de

Ihr Ansprechpartner vor Ort im Großraum Köln:

Alexander Büdinger
Handelsvertreter
Auf dem Vorst 25
50171 Kerpen
Telefon +49-(0)2237-6299475
Telefax +49-(0)2237-6299476
Mobil +49-(0)172-2313160
E-Mail alexander@tkv.de



HESS & CO. AG • Sperrholzfabrik
Hirschweg 6 • 5312 Döttingen • Schweiz
Telefon +41 56 268 75 75 • Telefax +41 56 268 75 76 •
E-Mail info@hessco.ch • Internet <http://www.hessco.ch>



**Guardian ...
die Schwerentflammbare**

Guardian

... die Schwerentflammbare von Hess



Die Einsatzmöglichkeiten

Überall dort, wo die Brandsicherheit im Vordergrund steht, z.B. im Innenausbau von öffentlichen Gebäuden, Fahrzeugbau, Messebau, für Spezialtüren etc. sind Hess Guardian Multiplexplatten der Baustoff Ihrer Wahl.

In der Ausführung „Schallprotector“ mit Schwergummi-Mittellage auch in allen Bereichen mit hohen Anforderungen an die Schalldämmung einsetzbar.

Die technischen Daten

Holzarten:	Buche, Esche, Tanne, Pappel, Birke, neu: Birke/Tanne Kombi
Baustoffklasse:	schwerentflammbar B1 - DIN 4102 - ABP P-BAY26-04310 schwerentflammbar B s2 d0 - DIN EN 13501 - KB-Hoch-06894-2
Qualität:	ähnlich II / III, Decks technischer Standard, d.h. Streifenbildung und Farbveränderungen sind möglich, Mittellagen Standard, beidseitig geschliffen
Verleimung:	EN 636-2 (E1) G zur allgemeinen Verwendung auf Anfrage auch EN 636-2 (E1) S für tragende Anwendung
Stärken:	5 mm bis 50 mm (Stärken bis 12 mm mit Auflagen laut ABP)
Abmessungen:	255 x 125 cm Standardformat 255 x 153 cm und andere Abmessungen auf Anfrage
Rohdichten:	Buche ca. 890 kg/m ³ , Esche ca. 790 kg/m ³ , Tanne ca. 655 kg/m ³ , Pappel ca. 600 kg/m ³ , Birke ca. 885 kg/m ³ , Birke/Tanne ca. 810 kg/m ³

